



www.allwan-security.com
Tel : 0 825 600 625
Fax : 0 825 600 623
Mail info@allwan.fr

- < **Haute résolution 540 L TV**
- < **Sensibilité 0,2 Lux**
- < **Ultra robuste Construction en DELRIN**
- < **Balance automatique des Blancs**
- < **Température d'utilisation -10 ~ +70°**
- < **Alimentation DC 12 ±V DC**



CAMERA SOUS MARINE UW-250D2

Description

Module	1/3" CCD Couleur
Nombre de pixel	795 (H) X 596 (V)
Synchronisation	Interne
Système de scan	2:1 entrelacé
Sortie vidéo	Composite : 1.0 V (p-p) 75
Résolution	Supérieure à 540 L TV
AE Mode Fixée	1/60, 1/100 sec
AE Mode EI	1/60 – 1/1000000 sec
S/N	Meilleur que 50 dB (MGC-0dB, =1.0)
Balance des Blancs	ATW, PWB
Objectif iris	Manuel ou DC
Compensation Back Light	ON/OFF
Alimentation	DC 12 ±V DC
Consommation	1,74W (145 mA)
Température de fonctionnement	-10 ~ + 70 °C
Objectif	3,6 mm (défaut) 2,5 – 4,3 – 6 – 8 mm optionnel Monture C
Dimensions	Ø72 X 145 mm
Construction	Delrin / polycarbonate (option INOX 316L)
Connectique	Presse étoupe Inox (Option connecteur étanche Marsh Marine)
Indice de protection	IP68 5 Bars (Option 10 ~15 bars)
Câble	Renforcé armé structure CPE Ø 10 mm
Poids	400 g

Photos non contractuelles