



UW-3015LCDII Series

Caméras d'inspection de canalisations

Principales caractéristiques :

- Flexible 30m avec indication de distance
- Passage des coudes à partir d'un diamètre intérieur 50mm (sauf UW-3015LCDII-PT : 80mm intérieur pour les coudes)
- Tête 26mm pour caméra fixe ou 40mm pour modèle orientable
- Fonction enregistrement

Tête de caméra CCD couleur.

Sensibilité 0,5 lux : image précise dans les endroits sombres

Grand angle de vision de 120°

12 LEDs protégées contre les chocs et l'encrassement.

Etanchéité 3 bars/IP67 (réf. 3015LCDII et 3015LCDII-DVR) - 1 bar/IP65 (réf. 3015LCDII-PT).

Tête Ø 26 mm pour les inspections des Ø int. 40 à 150 mm (réf. 3015LCDII et 3015LCDII-DVR).

Tête Ø 40 mm orientable pour les inspections des Ø int. 50 à 200 mm : la tête s'incline de 180° et tourne à 360° ! (réf. 3015LCDII-PT).

Ecran couleur 7" (18 cm) :

L'écran peut être soit fixé dans la valise et orienté en fonction de votre position, soit être détaché et tenu à la main grâce à son câble de 1,8 m. La luminosité et le contraste des couleurs se règlent.

Alimentation / Autonomie.

Soit sur batteries (2 batteries Ni-MH fournies), soit sur alimentation secteur (adaptateur fourni).

L'autonomie de la batterie est indiquée sur l'écran.

Enregistrement vidéo :

- Sortie RCA : connexion pour magnétoSCOPE, enregistreur numérique, convertisseur vidéo ...

- Enregistreur intégré (réf. 3015LCDII-DVR et 3015LCDII-PT) : pour enregistrer directement depuis la valise jusqu'à 2h d'inspection.

Fonctions Enregistrement / Lecture / Pause / Suppression. Port USB pour récupérer les vidéos sur PC depuis la carte SD.



UW-3015LCDII-PT



UW-3015LCDII-DVR et UW-3015LCDII-PT

Référence	Tête caméra	Canalisations Ø intérieur (mm)	Fonction enregistrement	Indicateur de distance	Autonomie batterie	Poids
UW3015LCDII	Fixe	40 ~150	NON	Sur câble	2 x 1h30	8Kg
UW3015LCDII-DVR	Fixe	40 ~150	OUI	Sur écran	2 x 45minutes	8,2Kg
UW-3015LCDII-PT	Orientable	50 ~200	OUI	Sur éran	2 x 45 minutes	10Kg