

## Caméra submersible 50m avec moniteur intégré

Pour inspections sous marines avec plongeur



Caméra d'inspection subaquatique avec retour d'images en surface et monitoring plongeur.

L'écran intégré affiche l'image filmée en temps réel et promet enfin une vidéo parfaitement cadrée.

Le retour d'image en surface est indispensable pour la sécurité des investigations. Il est possible de faire des enregistrements avec notre valise-régie VDR150 vendue séparément.



### Caractéristiques Techniques :

UW-38PRO: Caméra d'inspection sous marine pour plongeur	
Immersion	<ul style="list-style-type: none"> <li>50m en standard</li> <li>Jusqu'à 200m sur demande</li> </ul>
Matériau	Delrin 100% usiné Hublots caméra et moniteur en polycarbonate
Caméra	Capteur SONY Super HAD 500LTV
Moniteur	Couleur TFT LED 3,5"
Sensibilité lumineuse	0,2Lux sans éclairage ; 0Lux avec leds
Eclairage	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 Leds blanches, portée 1 à 2m</li> <li>Spot déporté portée 5 à 8m en option</li> </ul>
Angle de vue vidéo	<b>En air :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>80° Horizontal</li> <li>60° Vertical</li> </ul> <b>En eau :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>60° Horizontal</li> <li>45° Vertical</li> </ul>
Sortie câble	Connectique amovible SubConn Autre connectique possible (nous consulter)
Câble	Câble tout en un spécial marine, gaine Polyuréthane, diamètre 7,5mm, souple et résistant aux frottements. <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponible au mètre linéaire, livré avec connectique</li> </ul>
Valise VDR150	
Moniteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>10" TFT LED</li> <li>Luminosité 300cd/m<sup>2</sup></li> </ul>
Format vidéo	Fichiers AVI horodatés, lisibles sur un simple ordinateur avec le lecteur Windows Media Player de Microsoft ou VLC. Fichiers scindés toutes les 60 minutes pour une recherche plus aisée.
Résolution d'enregistrement	<ul style="list-style-type: none"> <li>704 x 576 à 25 images par seconde</li> <li>Compression H.264 dernière génération</li> </ul>
Stockage	Sur Clef USB 64Go fournie Disque dur externe 500Go en option
Entrée vidéo	1 voie, un seul connecteur, alimente également la caméra.
Alimentation	12VDC 5A, bloc secteur fourni
Options	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moniteur surlumineux (meilleur rendu en extérieur)</li> <li>Batterie interne, autonomie 10h</li> </ul>
Poids (hors options)	5Kg

### Description

- Spécialement conçu pour les inspections
- Matériaux rigoureusement sélectionnés
- Eclairage intégré, portée 1 à 2m
- Option projecteur externe, portée 5~8m**
- Retour vidéo en surface, câble longueur maxi 200m
- Simple d'utilisation
- Enregistrement vidéo clef USB
- Option batterie dans la valise**



UW-38PRO avec projecteur déporté orientable