



www.allwan-security.com
 Tel : 0 825 600 625
 Fax : 0 825 600 623
 Mail info@allwan.fr

- Transmission Radio Numérique OFDM
- Transmission vidéo 720 X 576p @25fps
- Télémétrie RS485 Bidirectionnelle
- Emetteur et Récepteur extérieur Durcis
- Connecteur N pour antennes externes
- Puissance maxi 4W
- Portée jusqu'à 40 Km en champ libre (antennes à gain)
- Alimentation 12 VDC
- Garantie 1 an Retour Atelier



WLO40485 : TRANSMISSION VIDEO NUMERIQUE 400MHZ OFDM

Système de transmission radio numérique économique basé sur le principe du Wifi 802.11n OFDM dans la bande 400 Mhz. Les transmetteurs radio étanches transmettent des données vidéo IP à haut débit sur de grandes distances avec une faible latence. Ils se raccordent directement sur des antennes omni ou directionnelles à gain. Les émetteurs / récepteurs sont livrés avec une connectique araignée Vidéo / Télémétrie, Alim XLR5 compatible avec les systèmes de vidéosurveillance police & Gendarmerie.

RF	
Fréquences	403 ~ 423Mhz
Protocole Opérationnel	TDM
Modulation	BPSK à 64 QAM
Bande passante	5 Mhz, 10 Mhz, 20 Mhz programmable
Débit	11 Mbps @BW=10Mhz
Puissance de sortie	4 W réglable
Sensibilité	98 dBm
Température d'utilisation	-20 ~ 50 °C
Humidité	95% sans condensation
Indicateur	LED TX, RX, Niveau du signal
Cryptage	AES
Compression vidéo	H.264 haute qualité
Audio	Full duplex
Standard Audio	G.711 8 Khz @ 64 kbs
Télémétrie	RS485 Multi protocole
Résolution	PAL : 720x576, 720x288, 352x576, 352x288
Entrée vidéo	Composite
Dimensions	230 X 280 X 116 mm
Poids	4,1 Kg
Alimentation	12V DC
Consommation	1 ~ 3A selon la puissance de sortie
Construction	Fonte d'aluminium
Connecteur RF	Fiche N Mâle
Connectique AV XLR	Pin 1 : Vidéo composite Pin 2 : + 12V DC Pin 3 : Masse 0V Pin 4 : RS 485 + Pin 5 : RS485 -
Fixation	Brides incluses pour mat
Option	supports magnétiques Valise de transport Camouflage personnalisé Valise batterie Lithium